



รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ขนาดความยาว (มม.)		วัตต์ (W)	ใช้ไฟ (V AC)	Surface Load (W/cm ²)
		LF	LH			
I-05050	8 มม.	500	400	500	220	4.98
I-06050	8 มม.	600	500	500	220	3.98
I-06065	8 มม.	600	500	650	220	3.70
I-06075	8 มม.	600	500	750	220	5.97
I-06100	8 มม.	600	500	1000	220	7.96
I-08100	8 มม.	800	700	1000	220	4.42
I-10050	8 มม.	1000	900	500	220	2.21
I-10075	8 มม.	1000	900	750	220	3.32
I-10100	8 มม.	1000	900	1000	220	4.42
I-10150	8 มม.	1000	900	1500	220	6.63
I-10200	8 มม.	1000	900	2000	220	8.85
I-10250	8 มม.	1000	900	2500	220	11.06
I-10300	8 มม.	1000	900	3000	220	13.27
I-10400	8 มม.	1000	900	4000	220	17.69
I-15100	8 มม.	1500	1400	1000	220	2.84
I-15150	8 มม.	1500	1400	1500	220	4.27
I-15200	8 มม.	1500	1400	2000	220	5.69
I-15250	8 มม.	1500	1400	2500	220	7.11

รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง	ขนาดความยาว (มม.)		วัตต์ (W)	ใช้ไฟ (V AC)	Surface Load (W/cm ²)
		LF	LH			
I-15300	8 มม.	1500	1400	3000	220	8.53
I-20100	8 มม.	2000	1900	1000	220	2.10
I-20150	8 มม.	2000	1900	1500	220	3.14
I-20200	8 มม.	2000	1900	2000	220	4.19
I-20250	8 มม.	2000	1900	2500	220	5.24