

ULY-Series-RS-485



PRODUCT PARAMATER



Basic Parameter

ช่วงระดับ	5M, 10M, 15M, 20M, 30M, 40M, 50M, 60M.
ความถูกต้อง	0.25%-0.5% F.S
โซนตามอด	0.2-0.6m
ความดันการทำงาน	2บาร์ (สำรวจ PROOF ประเภท5บาร์)
ความละเอียด	3mm หรือ 0.1% F.S (สูงสุดพวกเขา)
จอแสดงผล	ภาษาอังกฤษ display: การวัดระดับ, การวัดระยะทาง, เกียร์มูลค่า, อุณหภูมิแวดล้อม, Echo State, นาฬิกาปลุก, อัลกอริทึมเลือก
ANALOG OUTPUT	4 ~ 20mA/250Ω โหลดความต้านทาน (4สาย) 4 ~ 20mA/750Ω โหลดความต้านทาน (2สาย, อุปกรณ์เสริม)
รีเลย์/สัญญาณเตือน	AC 250V/ 8A; DC 30V/ 5A; State โปรแกรม (อุปกรณ์เสริมสำหรับ4สาย)
แหล่งจ่ายไฟ	24VDC 120mA 220VAC + 15% (อุปกรณ์เสริม) 12VDC (มี Power โดยมอเตอร์, แบตเตอรี่หรือพลังงานแสงอาทิตย์และอื่นๆ, อุปกรณ์เสริม)
สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ	ขนาด: -20 ~ + 60 °C Sensor: -20 ~ + 80 °C
การสื่อสาร	RS485 Communications (อุปกรณ์เสริม)
สำรวจ PROOF	EX (IA) II CT6
Water PROOF	ประเภททางเศรษฐกิจ: IP65 ประเภทมาตรฐาน: IP66
สายเซ็นเซอร์	Null
การติดตั้งเซ็นเซอร์	โดยช่วงระดับและรหัสรุ่น
Store Request	อุณหภูมิ: -20 ~ + 80 °C ความดัน: ความดันบรรยากาศ ความชื้น: ≤ 90% RH อื่นๆ: Non-corrosive ก๊าซ (อุปกรณ์เสริมการกัดกร่อน Probe) หรือ Steam, ไม่มีการสั่นสะเทือน