



รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง	ขนาดความยาว (มม.)		วัตต์ (W)	ใช้ไฟ (V AC)	Surface Load (W/cm ²)
		LF	LH			
FI-05080	8 มม.	500	400	800	220	3.98
FI-06100	8 มม.	600	500	1000	220	3.98
FI-08150	8 มม.	800	700	1500	220	4.26
FI-10200	8 มม.	1000	900	2000	220	4.42
FI-04100	12 มม.	400	300	1000	220	4.42
FI-06150	12 มม.	600	500	1500	220	3.98
FI-08200	12 มม.	800	700	2000	220	3.79
FI-10250	12 มม.	1000	900	2500	220	3.68
FI-12300	12 มม.	1000	1100	3000	220	3.61
FI-05080-N	8 มม.	500	400	800	220	3.98
FI-06100-N	8 มม.	600	500	1000	220	3.98
FI-08150-N	8 มม.	800	700	1500	220	4.26
FI-10250-N	8 มม.	1000	900	2000	220	4.42
FIB-04100-N	12 มม.	400	300	1000	220	4.42
FIB-06150-N	12 มม.	600	500	1500	220	3.98
FIB-08200-N	12 มม.	800	700	2000	220	3.79
FIB-10250-N	12 มม.	1000	900	2500	220	3.68
FIB-12300-N	12 มม.	1200	1100	3000	220	3.61